

# poLyChro®-fond



## 1. DESCRIZIONE PRODOTTO

poLyChro-fond è un fondo traspirante minerale liquido per interni

## 2. CAMPO D'APPLICAZIONE

poLyChro-fond viene utilizzato per il pretrattamento di superfici interne che successivamente vengono trattate con il colore da interni "poLyChro-intérieur".

poLyChro-fond viene utilizzato per:

- uniformare eventuali differenze di assorbimento di supporti minerali e/o organici risp. vecchie tinteggiature solide.
- consolidare superfici molto assorbenti, spolveranti o sabbiose

Tramite poLyChro-fond si riesce ad ottimizzare l'omogeneità delle tinteggiature. Particolarmente adatto nel caso di condizioni di luce difficili come nel caso di luce radente.

## 3. CARATTERISTICHE PRODOTTO

- Legante: sol di silice e hydrosol
- Uniformante
- Consolidante del supporto e promotore di adesione
- Traspirante, microporoso
- Esente da solventi
- Inodore

### Dati Tecnici

- Peso specifico: ca. 1,03 g/cm<sup>3</sup>
- Strato d'aria equivalente: sd < 0,01
- Componente organica: < 5%

## 4. INDICAZIONI PER L'APPLICAZIONE:

### Preparazione del fondo

Il fondo deve essere asciutto, pulito e libero da grassi.

### Applicazione

poLyChro-fond viene applicato preferibilmente a pennello, senza diluizione. E' possibile, l'applicazione anche a spruzzo, evitando in tutti i casi la formazione di zone lucide per materiale in eccesso. Nel caso di forte assorbimento del fondo può essere necessaria l'applicazione di una seconda mano bagnato su bagnato.

## Avvertenze

poLyChro-fond non può essere impiegato come diluizione per poLyChro-intérieur.

## Tempi di asciugatura

Tra la mano di impregnazione e le tinteggiature successive è necessario un tempo d'asciugatura di almeno 6 ore.

## Consumo:

In base all'assorbimento del fondo: ca. 0,1 - 0,2 l/m<sup>2</sup>

## Pulizia degli attrezzi

Subito dopo l'uso con acqua

## 5. CONFEZIONI

Canistri da 5 l.

## 6. MAGAZZINAGGIO

12 mesi in confezioni chiuse, al fresco ma al riparo dal gelo. Proteggere da fonti di calore e irraggiamento solare diretto.

## 7. SMALTIMENTO

Codice di smaltimento EU Nr. 08 01 12. Portare al riciclaggio soltanto recipienti svuotati dai residui di materiale.

## 8. AVVERTENZE PER LA SICUREZZA

poLyChro -fond è leggermente alcalino.

Proteggere le superfici da non trattare (p. es. vetro, pietre naturali e ceramica, ecc.) mediante apposite misure protettive. Pulire immediatamente con molta acqua schizzi di prodotto sulle superfici adiacenti. Proteggere gli occhi e la pelle da schizzi del prodotto. Tenere lontano dalla portata dei bambini.

Osservare le schede di sicurezza-EU

Le indicazioni tecniche e le caratteristiche contenute sono il risultato del nostro lavoro di sviluppo e della nostra migliore esperienza. Le raccomandazioni scritte e verbali rappresentano un aiuto per la scelta dei nostri prodotti e non costituiscono un rapporto contrattuale. L'utilizzatore deve comunque verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso.

I dati e le modalità riportate sulle presenti schede tecniche possono essere modificati in ogni momento in funzione di eventuali miglioramenti delle tecnologie produttive. Con la presente scheda tecnica vengono annullate le precedenti edizioni

